


AVM3452



3Mp IP видекамера с вариообъективом

О ДОСТОИНСТВА

- Объектив с $f2,8 \sim 12mm$ с внешней настройкой позволяет быстро настроить необходимый угол обзора
- Поддержка microSD карты **до 64Гб для записи видео**
- Широкий динамический диапазон (**DWDR**)
- Интеллектуальная ИК подсветка до 30 м автоматической подстройкой яркости и длительным периодом работы
- **Smart Light Control** автоматическая подстройка яркости ИК подсветки для получения качественного изображения
- **Входы/ Выходы тревоги**
- **POE (Power-over-Ethernet)** питание по сети позволяет исключить кабели питания и снизить расходы на монтаж
- Поддержка стандарта **ONVIF** () для системной интеграции
- Входы / выходы **аудио**
- **Влагозащищенный** разъем подключения к сети Интернет
- Встроенный **подогрев** для работы при температурах до $-40^{\circ}C$
- **Удаленное видеонаблюдение**
 - **Fully compatible** Полностью совместимо с устройствами на базе устройств **iOS** и **Android**, а также при использовании **IExplorer** с ОС Windows
 - Бесплатная программа **CMS Lite для мониторинга и записи** 32 каналов
 - **Push Video** случае использования NVR'a с функцией Push Video.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть	
LAN порт	Да
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
ONVIF совместимость	Да (Profile S)
Количество одновременных пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневый доступ с паролем (2) Ограничение допустимых IP адресов (3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) 32 каналный CMS Video Viewer на базе ОС Windows или ОС MAC (3) Приложение EagleEyes для iPhone, iPad и Android мобильных устройств
Видео	
Сжатие видео	H.264 (основное сжатие) / MJPEG
Разрешение	2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 720 x 640 / 320 x 240
Скорость кадров	30/25 кадр / сек
Количество потоков	4 (H.264, MJPEG)
Общие	
Чувствительный элемент	1/2.8" SONY CMOS сенсор
Чувствительность	0.1 Lux / F1.4 (широкий угол)~F2.8 (узкий угол), 0 Lux (LED ON)
Электронный затвор	1/10,000~1/7.5 сек (медленный затвор)
Отношение сигнал / шум	Более 48дБ (AGC выкл)
Объектив	F2,8...12мм / F1.4 ~ 2,8
Углы обзора	94° (горизонт) x 69° (вертикаль) x 120° (диагональ) 29° (горизонт) x 22° (вертикаль) x36° (диагональ)
ИК подсветка	36 диодов
Эффективная дальность	До 30 метров
Перемещаемый ИК фильтр	Да
Управление ИК подсветкой	Да
Баланс белого	ATW
AGC	Auto
Электронный затвор	Автодиафрагма
WDR	Да
РОЕ	Да(IEEE 802.3af)
Входы / Выходы тревоги	Да (1 вход / 1 выход)
RAM	20MB
Слот для микро SD карты	Да (поддержка микро SD карты до 64Гб)
Подогрев	Да
Пылевлагозащищенность	IP66
Начальная температура	0°C ~ 40°C
Рабочая температура	-25°C ~ 50°C
Влажность	Не более 90%
Питание (±10%)	12 В / 1 А
Потребляемый ток (±10%)	340mA (ИК выкл) / 970mA (ИК вкл)
Потребляемая мощность (±10%)	15.3Вт max (PoE) ; 15.Вт max (PoN) ; 13Вт max (DC Adapter)
Вес нетто (кг)	1.8

■ Звук

Вход	YES (моно)
Выход	YES (моно)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Мобильное видеонаблюдение	iOS & Android мобильные системы
Сообщение о событии	FTP / Email / SMS
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Да
Детектор движения	Да
RTC (часы реального времени)	Да
Минимальные требования к ПК	<ul style="list-style-type: none"> • Intel core i3 и выше или аналог AMD • 2GB RAM • AGP видеокарта, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 or later • Internet Explorer 7.x или позже (Windows Edge не поддерживается)

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

○ РАЗМЕРЫ

