

AVTECH

AVM458CH



HD 1080P



MicroSD
Card
Recording



External
I/O



PoE



Solid Light



Mobile
Surveillance

2 Мп IP видеочамера с ИК подсветкой

ДОСТОИНСТВА

- Встроенный слот для карт MicroSD до 64 Гб
- Интеллектуальная ИК подсветка «SOLID LIGHT» - автоматически подстраивает интенсивность ИК подсветки в зависимости от удаленности объекта



- Эффективная дальность ИК подсветки до 35 метров
- Внешние входы / выходы тревоги:
 - для более точного детектирования тревоги;
 - для активации отсылки уведомления о тревоге на iPhone, iPad или мобильные устройства с ОС Android (FTP, Email, SMS);



- Питание видеочамеры по сети (PoE)
- Поддержка стандарта ONVIF
- Профессиональный кронштейн с проходом кабелей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть

LAN порт	Есть
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
Число одновременных пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневый доступ с паролем (2) Фильтрация IP адресов (3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) С помощью EagleEyes на iPhone, iPad или Android мобильные устройства

Видео

Вид компрессии	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Разрешение	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240
Скорость кадров	30 кадр / сек
Многопоточность	4 (H.264, MJPEG, MPEG4)

Общие

Чувствительный элемент	1/2.9" SONY CMOS image sensor
Чувствительность	1 лк / F1.5, 0 лк (ИК вкл)
Отношение сигнал / шум	Более 48 дБ (AGC выкл)
Электронный затвор	1/2 до 1/10,000 сек
Объектив	F3.8 мм / F1.5
Углы обзора (по горизонтали/вертикали)	73,2 / 42,8 град
ИК подсветка	2 мощных ИК диода технологии Solid Light
Дальность ИК подсветки	Заводская установка - 25 м Расширенный режим : до 35 м
Перемещаемый ИК фильтр	Есть
Затвор	AES
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
Подогрев	Есть
Влагозащищенность	IP66
Рабочая температура	- 40°C~40°C
Питание (±10%)	12В
Потребляемый ток (±10%)	1,4 А (ИК и подогр. вкл)

Другие

Мобильное видеонаблюдение	iPad / iPhone / Android мобильные устройства
ONVIF совместимость	Есть
POE (Power-over-Ethernet)	Да (IEEE 802.3af)
Извещение о событиях (тревоге)	FTP / Email / SMS
Подключение внешних датчиков тревоги	Есть (1 вход / 1 выход)
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Есть
Детектор движения	Есть
Часы реального времени RTC	Есть
Минимальные требования к веб-браузеру	<ul style="list-style-type: none"> · Intel core i3 или выше, или эквивалент AMD · 2GB RAM · AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM · Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше · Internet Explorer 7.x и выше

РАЗМЕРЫ (мм)

