AVM583

HD 1080P | PTZ | WDR | PoE | 2-х стороннее аудио

Авто тракинг | Вариофокальный объектив | 20X Оптическое увеличение | Внешний вход / выход тревоги | Мобильное наблюдение

2 Мпикс поворотная IP видеокамера

ДОСТОИНСТВА

- Объектив-трансфокатор f 4,7~94мм с **оптическим увеличением 20x** и **цифровым увеличением 16x и автофокусом**
- Непрерывный **PTZ контроль**
  - непрерывное вращение на 360 град по горизонтали и 180 по вертикали
  - **авто трекинг**- режим следования за движущимся объектом
  - поддержка удаленного перемещения камеры для отображения определенных «горячих точек»
  - **16 точек предустановки**, 4 тура обходов, режим автосканирования
- Слот для **микро SD карты** до 64 Гб для хранения записей видео при отключении сети
- Внешние **входы / выходы тревоги** для подключения внешних датчиков

- Питание видеокамеры по сети **(PoE)** – снижение расхода кабеля и затрат на монтаж
- Поддержка стандарта **ONVIF** обеспечивает совместимость с другим оборудованием
- Режим **WDR** позволяет одинаково хорошо отображать участки с высокой и низкой освещенностью

- **Удаленное видеонаблюдение**
  - полная **совместимость с iOS и Android** мобильными устройствами и **Internet Explorer** для OS Windows
  - **Push Video** с мобильных устройств iOS и Android при работе с Push Video NVR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть	
LAN порт	Есть
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet
ONVIF совместимость	Есть (Profile S)
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS, IEEE802.1X, SNPM
Количество одновременных пользователей	10
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) С помощью EagleEyes на iPhone, iPad или Android устройствах (3) 16 кан ПО VideoViewer для Windows или MAC ОС
Безопасность	(1) Многоуровневый доступ с паролем (2) Фильтрация IP адресов (3) Проверка подлинности
Видео	
Вид компресии	H.264 / MJPEG
Разрешение	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 352 x 288
Скорость кадров	30 кадр / сек
Многопотоковость	4 (H.264, MJPEG)
Управление битрейтом	SVBR управление (VBR +макс битрейт)
Общие	
Чувствительный элемент	1/2.8" Sony CMOS image sensor
Чувствительность	0,1 лк / F 1,6
Электронный затвор	1 / 60 до 1 / 100,000 сек
Отношение сигнал / шум	Более 48 дБ (АРУ выкл)
Объектив	f4.7 ~ 94mm / F1.6 (Wide) ~ 3.5(Tele), автофокус
Углы обзора	1x: 60,8^0 (гор) / 35,3^0 (верт) 20x: 3,4^0 (гор) / 1,9 (верт)
Баланс белого	Auto / 2500K / 3200K / 4200K / 5800K / 9500K
AGC (АРУ)	Есть
Диафрагма	AES
Настройка четкости	Есть
WDR	Есть
Поддержка MicroSD карты	Есть (до 64 Гб)
POE	Есть (IEEE802.3af)
Входы / выходы тревоги	1 вход / 1 выход
Подогрев	Опция
Влагозащищенность	IP66
Рабочая температура	-40℃~50℃ (с подогревом)
Питание (±10%)	12В / 1А
Потребляемый ток (±10%)	800 мА

Потребляемая мощность	POE / PON: 11,5 Вт, DC адаптер : 9,6 Вт
Размеры (без кронштейна), мм	300(высота) x 220 (диаметр)
Аудио	
Вход	Есть
Выход	Есть
PTZ **Механизм**	
Диапазон поворота по горизонтали	360° (непрерывное)
Скорость поворота по горизонт.	180 град / сек
Диапазон поворота по вертикали	180°
Скорость поворота по вертикали	100 град / сек
Макс. скорость перестройки объектива	3 сек (узкий угол – широкий угол)
Коэффициент увеличения	20x, оптическое увеличение
Предустановки	до 16
Зоны патрулирования	4 зоны. по 16 предустановок каждая
Автотрекинг	Есть
Точка «Home»	Есть
Восстановление после выключения питания	Есть
Другие	
Мобильное наблюдение	Есть (iOS и Android)
Сообщения о событиях	FTP / Email / SMS
Сброс к заводским установкам	Есть
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Есть
Детектор движения	Есть
Часы реального времени RTC	Есть
Минимальные требования к вэб браузеру	・Intel core i3 или выше, или эквивалент AMD ・2GB RAM ・AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM ・Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше ・Internet Explorer 7.x и выше