

Фото	Модель	Описание	Распродажа, руб
Сетевые видеорегистраторы (NVR) для IP-видеокамер AVTech и др. производителей			
	AVN800	6-канальный PUSH VIDEO мегапиксельный Real-Time 1Mn IP-видеорегистратор (NVR) с поддержкой бкан.аудио от микрофонов встр. в IP-камеры, пентаплекс, Real-Time отображение/запись 150к/сек с разрешением 1 Mп 1280x720 (обработка 32Мбит/сек), поддержка записи 2Mп IP-видеокамер до 3шт., Н.264, до 1 HDD SATA до 3000Гб (поставляется без HDD), eSATA, выход HDMI (!!! только Full HD монитор 1920x1080, поддержка аудио) , 2*USB (мышь и Flash), 2сетевые карты: LAN 1000Мбит/с (без встр.коммутатора), WAN (Internet): 100Мбит/с, аудио вых., в комплекте мышь и ИК-пульт для упр., графический интерфейс экранного меню на русском языке, интеллектуальное управл.качеством записи, интелл.детектор движения, запись предупрежд., передача трев.сообщения PUSH VIDEO/Push Message, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию, копия архива: USB flash или по сети, автонастройка IP-камер AVTech по технологии Plug-and-Play за неск.секунд , 197*36*197мм, питание: адаптер =12В/3А в комплекте (9.5Вт без HDD), 10°С - 40°С. Совместим с IP-камерами других производителей по ONVIF и RTSP (Axis, D-Link, Geovision, Vivotek, Truen, Arecont Vision, Samsung, Panasonic, Sony, ACTI, 3Vision, Dahua, Brickcom, Sunell, Zavio и т.д.). Просмотр, управление, настройка по сети. Удаленный доступ через IE или через софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.	9185 SALE
IP-видеокамеры AVTech с разрешением D1 (720x576)			
	AVM265	Уличная цв."день-ночь" IP-видеокамера D1 с ИК-подсветкой , CMOS 1/3" HR, 0.1лк/F1.4, объектив f=6.0мм (44°(гориз.)/34°(вертик.), AES), 720x576 / 30кадров/с, ИК-подсветка до 40м с мех.сдвиг. ИК-фильтром , Н.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения , уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, кронштейн, необх.питание =12В/1А (ток потребления 0.16А(IR выкл.)/0.72А(IR вкл.)) , 216x116x131мм, IP67, -20~40°С , протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.	4500 SALE
IP-видеокамеры AVTech с разрешением 1.3 Мп (HD) 1280x1024			
	AVM301	Корпусная цв. IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) , CMOS 1/4" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, встроенный ПИК-детектор движения 76*хмметров , Н.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения , цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email, микрофон, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, кронштейн, адаптер питания =5В/1А в комплекте , 59x95x41мм, 0°~40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.	3190 SALE
	AVN80X	PUSH VIDEO Корпусная цв. "день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) , Live MOS 1/3" HR, 0.1лк(0лк)/F1.5, объектив f=3.8мм (65.4°(гориз.)/49.9°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, подсветка белым светодиодам до 10м (1Вт), встроенный ПИК-детектор движения 76*хмметров, слот MicroSD Card для записи на карту памяти , Н.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения , цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, микрофон+динамик (2-сторонее аудио) , N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO, кронштейн, адаптер питания =5В/2А в комплекте , 59x95x43мм, 0°~40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.	5400 SALE
	AVN812	Wi-Fi PUSH VIDEO Корпусная цв. "день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) , CMOS 1/4" SONY HR, 0.1лк(0лк)/F1.5, объектив f=3.8мм (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, подсветка белым светодиодам до 10м (1Вт), встроенный ПИК-детектор движения 76*хмметров, беспроводная Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n , Н.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения , цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, микрофон+динамик (2-сторонее аудио) , N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO, кронштейн, адаптер питания =5В/2А в комплекте , 59x95(146)x41мм, 0°~40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.	6150 SALE
	AVN813	Wi-Fi PUSH VIDEO Корпусная цв. "день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) , CMOS 1/4" SONY HR, 0.1лк(0лк)/F1.5, объектив f=3.8мм (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, подсветка белым светодиодам до 10м (1Вт), встроенный ПИК-детектор движения 76*хмметров, беспроводная Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n , Н.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения , цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, микрофон+динамик (2-сторонее аудио) , N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO, кронштейн, адаптер питания =5В/2А в комплекте , 59x95(146)x41мм, 0°~40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.	6150 SALE
	AVN806	PUSH VIDEO Корпусная цв. "день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой , CMOS 1/4" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, ИК-подсветка до 10м с мех.сдвиг. ИК-фильтром , Н.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения , уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, микрофон+динамик (2-сторонее аудио) , N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO, кронштейн, адаптер питания =5В/1А в комплекте , 126x87x40мм, 0°~40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.	5850 SALE
	AVM311	Купольная цв. антивандалная мини IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) , CMOS 1/4" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, класс ударопрочности IK08 , Н.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения , цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/1А(0,21А) , Ø102x48мм, 0°~40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.	3900 SALE
	AVM328	Купольная цв. "день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой , CMOS 1/4" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, ИК-подсветка до 10м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, встроенный ПИК-детектор движения 76*хмметров , Н.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения , цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, аудио вход/выход (2-сторонее аудио) , N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis (145°/26.5°/358°), питание PoE (IEEE 802.3af), адаптер питания =5В/1А в комплекте , Ø130x91мм, 0°~40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.	5890 SALE
	AVM328 D	Купольная цв. "день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой , CMOS 1/4" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, ИК-подсветка до 10м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, встроенный ПИК-детектор движения 76*хмметров , Н.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения , цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, аудио вход/выход (2-стороннее аудио) , N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis (145°/26.5°/358°), питание PoE (IEEE 802.3af), адаптер питания =5В/1А в комплекте , Ø130x91мм, 0°~40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.	5890 SALE

 3-Axis Onvif	AVN808	<p>PUSH VIDEO Купольная цв. "день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/4" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, ИК-подсветка до 10м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, встроенный ПИК-детектор движения 76°х6метров, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, аудио вход/выход (2-сторонне аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO, настройка положения 3-axis (145°/26.5°/358°), адаптер питания =5В/1А в комплекте, Ø130x91мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTPC,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	5890 SALE
 Onvif	AVN805 врезная	<p>PUSH VIDEO Мини Купольная цв. "эл.день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/3" HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (65.4°(гориз.)/49.9°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, ИК-подсветка до 10м, встроенный ПИК-детектор движения 76°х6метров, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO, настройка положения 3-axis (145°/26.5°/358°), адаптер питания =12В/1А в комплекте, Ø130x60мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTPC,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	5890 SALE
 Onvif	AVM359 H PoE	<p>Уличная цв."день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/4" SONY HR, 1лк/F1.4, вариообъектив f=2.8-12мм (66-16°(гориз.)/52-10°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, ИК-подсветка 25м-35м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, питание PoE (IEEE 802.3af) 18,6Вт или =12В/1,5А (потребление 1,32А/15,8Вт), 152x85x151мм (Ø77мм), IP66, встр.подогреватель -40°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTPC,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	7300 SALE
 Onvif	AVN363 ~220В	<p>Уличная цв."день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/3" HR, 0.3лк/F1.5, управляемый вариообъектив (трансфокатор) с APD и функцией Smart Zoom f=4-9мм (75°-36°), 1280x1024 / 30кадров/с, адаптивная ИК-подсветка до 40м (15к/с) с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, питание ~220В/15Вт, 288x118x213мм, IP67, -20°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTPC,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	7600 SALE
IP-видеокамеры AVTech с разрешением 2 Мп (full HD) 1920x1080			
 Onvif	AVM459AH PoE	<p>Уличная цв."день-ночь" IP-видеокамера 2 Мп (HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/2.9" SONY HR, 1лк/F1.4, вариообъектив f=2.8-12мм (109-24°(гориз.)/76-13.5°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, ИК-подсветка 25м-35м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, питание PoE (IEEE 802.3af) 19,5Вт или =12В/1,4А (16,6Вт), 152x85x151мм (Ø77мм), IP66, встр.подогреватель -40°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTPC,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	7700 SALE
Видеокамеры CCTV			
	LC11	<p>Корпусная цв. видеокамера без объектива, 1/3" HR color CCD, 520ТВЛ, 0.1лк/F2.0, необходим объектив CS с управлением APD VD/DD или с ручной диафрагмой (AES), BLC (компенсация встречной засветки,откл.), Flickerless (антимерцание, откл.), AGC, ATW, встроенный микрофон, аудио вых., питание =12В/80мА, 117x60x50мм, 0°~ 40°С.</p>	990 SALE
	LC20	<p>Купольная цв. видеокамера, 1/3" Color CCD, 420ТВЛ, 0.05лк/F2.0, объектив f=3.6мм (92.6° по диаг.), AES, AGC, ATW, питание =12В/70мА, Ø100x60мм, вес 78.5/158г, 0°~ 40°С.</p>	590 SALE
	MC24	<p>Купольная цв.видеокамера, 1/3" HR color CCD, проц.обработки SONY Effio-E DSP, 600ТВЛ, 0.05лк/F1.4, вариообъектив f=3.8-9.5мм (93.9°-34.6° по диаг.) (AES), AGC (APY), ATW, питание =12В/70мА, Ø140x90мм, 0°~ 40°С.</p>	1500 SALE
 3-Axis	MC25	<p>Купольная антивандальная цв.видеокамера PUSH VIDEO, 1/3" HR color CCD, проц.обработки SONY Effio-E DSP, 600ТВЛ, 0.05лк/F1.4, вариообъектив f=3.8-9.5мм с APD (85.4°-36° по диаг.) (AES,перул.), HLC (компенс.сверхвысокой засветки,откл.), BLC(компенс.встречной засветки,откл.), цифровой WDR (ATR), AGC (APY), ATW, режим зеркального отображения, 4 зоны маскировки, экранное меню на русском языке (доступно с дополн.пульт. DCCS01 или регистратора PR-серии или PVR16S-RT), вход тревоги для ф-ции ETS / PUSH VIDEO, питание =12В/75мА, Ø124.3x92мм, вес 460г, 0°~ 40°С.</p>	1700 SALE
	MC30	<p>Уличная цв."день-ночь" видеокамера с ИК-подсветкой, 1/3" Color CCD, 520ТВЛ, 0.1лк/F2.0, объектив f=3.6мм (92.6° по диаг.), ИК-подсветка до 15м (21 ИК диод), AES, AGC, ATW, питание =12В/70мА(ИК выкл.)/270мА(ИК вкл.), козырек, кронштейн, 140x55x80мм, IP67, -20°~ 40°С</p>	1050 SALE
	MC31	<p>Уличная цв."день-ночь" видеокамера с ИК-подсветкой, 1/3" Color CCD, 520ТВЛ, 0.1лк/F2.0, объектив f=3.6мм (92.6° по диаг.), ИК-подсветка до 25м (35 ИК диодов), AES, AGC, ATW, питание =12В/70мА(ИК выкл.)/400мА(ИК вкл.), козырек, кронштейн, Ø75x142мм (Ø85x184x150мм с козырьком и кронштейном), вес 430г, IP67, -20°~ 40°С</p>	1200 SALE